

#### PREMIER MINISTRE

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

# Rapport de certification ANSSI-CC-2015/63

# ID-One ePass Full EAC v2 en configuration EAC et PACE masqué sur les composants P60x080PVC/PVG

Paris, le 18 novembre 2015

Le directeur général de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

Guillaume POUPARD [ORIGINAL SIGNE]



### **Avertissement**

Ce rapport est destiné à fournir aux commanditaires un document leur permettant d'attester du niveau de sécurité offert par le produit dans les conditions d'utilisation ou d'exploitation définies dans ce rapport pour la version qui a été évaluée. Il est destiné également à fournir à l'acquéreur potentiel du produit les conditions dans lesquelles il pourra exploiter ou utiliser le produit de manière à se trouver dans les conditions d'utilisation pour lesquelles le produit a été évalué et certifié ; c'est pourquoi ce rapport de certification doit être lu conjointement aux guides d'utilisation et d'administration évalués ainsi qu'à la cible de sécurité du produit qui décrit les menaces, les hypothèses sur l'environnement et les conditions d'emploi présupposées afin que l'utilisateur puisse juger de l'adéquation du produit à son besoin en termes d'objectifs de sécurité.

La certification ne constitue pas en soi une recommandation du produit par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), et ne garantit pas que le produit certifié soit totalement exempt de vulnérabilités exploitables.

Toute correspondance relative à ce rapport doit être adressée au :

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information Centre de certification 51, boulevard de la Tour Maubourg 75700 Paris cedex 07 SP

certification.anssi@ssi.gouv.fr

La reproduction de ce document sans altération ni coupure est autorisée.

Page 2 sur 17 ANSSI-CC-CER-F-07.016

Référence du rapport de certification

# **ANSSI-CC-2015/63**

Nom du produit

# ID-One ePass Full EAC v2 en configuration EAC et PACE masqué sur les composants P60x080PVC/PVG

Référence/version du produit

SAAAAR 080031 : ePass V3 Full EACv2 on NXP SAAAAR 082455 : Code r5.0 Generic

SAAAAR 082843 : Optional Code r3.0 Digital Blurred Image

Conformité à un profil de protection

## BSI-CC-PP-0056-V2, [PP EAC PACE], version 1.3.1

Machine Readable Travel Document with ICAO Application, BSI-CC-PP-0068-V2, [PP SAC], version 1.0

Machine Readable Travel Document using Standard Inspection Procedure with PACE

Critères d'évaluation et version

## Critères Communs version 3.1 révision 4

Niveau d'évaluation

# EAL 5 augmenté

ALC\_DVS.2, AVA\_VAN.5

Développeurs

# **Oberthur Technologies**

420 rue d'Estienne d'Orves CS 40008

92705 Colombes, France

**NXP Semiconductors** 

Box 54 02 40, D-22502 Hamburg, Allemagne

Commanditaire

# **Oberthur Technologies**

420 rue d'Estienne d'Orves CS 40008

92705 Colombes, France

Centre d'évaluation

# **CEA - LETI**

17 rue des martyrs, 38054 Grenoble Cedex 9, France

Accords de reconnaissance applicables

CCRA



**SOG-IS** 



Le produit est reconnu au niveau EAL2.

ANSSI-CC-CER-F-07.016 Page 3 sur 17

# **Préface**

#### La certification

La certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information est régie par le décret 2002-535 du 18 avril 2002 modifié. Ce décret indique que :

- L'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information élabore les **rapports de certification**. Ces rapports précisent les caractéristiques des objectifs de sécurité proposés. Ils peuvent comporter tout avertissement que ses rédacteurs estiment utile de mentionner pour des raisons de sécurité. Ils sont, au choix des commanditaires, communiqués ou non à des tiers ou rendus publics (article 7).
- Les **certificats** délivrés par le Premier ministre attestent que l'exemplaire des produits ou systèmes soumis à évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées. Ils attestent également que les évaluations ont été conduites conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises (article 8).

Les procédures de certification sont disponibles sur le site Internet www.ssi.gouv.fr.

Page 4 sur 17 ANSSI-CC-CER-F-07.016



# Table des matières

1.	LE P	RODUIT	6
1		Presentation du produit	
1	.2.	DESCRIPTION DU PRODUIT	6
	1.2.1.	Introduction	6
	1.2.2.	Identification du produit	6
	1.2.3.	Services de sécurité	7
	1.2.4.	Architecture	7
	1.2.5.	Cycle de vie	8
	1.2.6.	Configuration évaluée	8
2.	L'EV	ALUATION	9
2		Referentiels d'evaluation	
2	2.2.	Fravaux d'evaluation	9
2		COTATION DES MECANISMES CRYPTOGRAPHIQUES SELON LES REFERENTIELS TECHNIQUE	
_		SSI	
		Analyse du generateur d'aleas	
3.	LA C	ERTIFICATION	. 11
3	8.1.	CONCLUSION	. 11
3		RESTRICTIONS D'USAGE	
3	3.3.	RECONNAISSANCE DU CERTIFICAT	. 11
		Reconnaissance européenne (SOG-IS)	
		Reconnaissance internationale critères communs (CCRA)	
AN	NEXE	1. NIVEAU D'EVALUATION DU PRODUIT	. 13
AN:	NEXE :	2. REFERENCES DOCUMENTAIRES DU PRODUIT EVALUE	. 14
			16

# 1. Le produit

### 1.1. Présentation du produit

Le produit évalué est la carte à puce « ID-One ePass Full EAC v2 en configuration EAC et PACE masqué sur le composant P60x080PVC/PVG », pouvant être en mode contact ou sans contact. Le produit est développé par *OBERTHUR TECHONOLOGIES* sur un composant *NXP SEMICONDUCTORS*.

Le produit implémente les fonctions de document de voyage électronique conformément aux spécifications de l'organisation de l'aviation civile internationale (ICAO) et européenne. Ce produit permet la vérification de l'authenticité du document de voyage et l'identification de son porteur lors du contrôle frontalier, à l'aide d'un système d'inspection.

La cible d'évaluation est composée de l'application ID-One ePass EAC, en configuration EAC (*Extand Access Control*) sur PACE (*Password Authentificated Connection Establishment*), qui réalise les fonctions de passeport électronique.

Ce microcontrôleur et son logiciel embarqué ont notamment vocation à être insérés dans la couverture des passeports traditionnels. Ils peuvent être intégrés sous forme de module ou d'*inlay*. Le produit final peut être un passeport, une carte plastique, etc.

# 1.2. Description du produit

#### 1.2.1. Introduction

La cible de sécurité [ST] définit le produit évalué, ses fonctionnalités de sécurité évaluées et son environnement d'exploitation.

Cette cible de sécurité est strictement conforme aux profils de protection [PP EAC PACE] et [PP SAC].

#### 1.2.2. Identification du produit

Les éléments constitutifs du produit sont identifiés dans la liste de configuration [CONF].

La version certifiée du produit est identifiable par les éléments suivants :

- nom commercial: ID-On ePass Full EAC V2;
- code SAAAAR<sup>1</sup> du code ROM: 080031;
- code patch de securité: C96E449AD06093BB25395B4F2C4F63720C46F52E2 D4D91BA00B84B0986F7A738;
- code patch optionnel: B765E230D3B932A3930445DF453B50CAA3EC0077C03AB D2F327D8606532F51C2:
- code composant (sur 42 octets) : XXXXvvvvXX..XX où vvvv peut valoir :
  - '6C14' pour le composant P60D080PVC;

Page 6 sur 17 ANSSI-CC-CER-F-07.016

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S : code site (0 pour la France), AAAA : article sur 4 chiffres, R : release ou version du logiciel.

SÉCURITÉ CERTIFICATION

- '6014' pour le composant P60D080PVG;
- '6019' pour le composant P60C080PVG.

Il peut être décidé ou non de charger le *patch* optionnel et d'ainsi de disposer ou non de la fonction *Digital Blurred Image*.

Les codes « SAAAR et patch » peuvent être vérifiés par une commande GETDATA avec le tag DF66. Le code composant peut être vérifié par une commande GETDATA avec le tag 9F7F comme décrit dans [GUIDES].

#### 1.2.3. Services de sécurité

Les principaux services de sécurité fournis par le produit sont :

- la protection en intégrité des données du porteur stockées dans la carte : nations ou organisations émettrices, numéro du document de voyage, date d'expiration, nom du porteur, nationalité, date de naissance, sexe, portrait, autres données optionnelles, données biométriques additionnelles et autres données permettant de gérer la sécurité du document de voyage;
- le contrôle d'accès aux données du porteur stockées dans la carte ;
- la protection, en intégrité et en confidentialité, à l'aide du mécanisme de « Secure Messaging », des données lues ;
- la validation de la chaîne de certificats ;
- l'authentification du microcontrôleur par le mécanisme optionnel « *Active Authentication* » ;
- l'authentification forte entre le microcontrôleur et le système d'inspection par le mécanisme EAC (« *Extended Access Control* », en configuration « *EAC on PACE* ») préalablement à tout accès aux données biométriques.

Il existe une fonction optionnelle non évaluée de *Digital Blurred Image* permettant de rendre illisible la photo en cas d'utilisation frauduleuse.

#### 1.2.4. Architecture

Le produit est une carte à puce fermée constituée des éléments suivants :

- un microcontrôleur P60x080PVC/PVG de NXP SEMICONDUCTORS, en configuration P60D080PVC, P60D080PVG ou P60C080PVG;
- un logiciel « BIOS » donnant l'accès aux fonctionnalités du microcontrôleur ;
- une librairie cryptographique dédiée;
- une application de personnalisation « *Perso* » ;
- l'application LDS<sup>1</sup> supportant les mécanismes EAC, PACE et AA.

ANSSI-CC-CER-F-07.016 Page 7 sur 17

\_

Logical Data Structure.

### 1.2.5. Cycle de vie

Le cycle de vie du produit est le suivant :

	Phase	Acteur	Couvert par
Etape 1 Développement		OBERTHUR	ALC
		TECHNOLOGIES	
Etape 2	Développement	NXP	Certification du
		SEMICONDUCTORS	composant
Etape 3	Fabrication	NXP	Certification du
		SEMICONDUCTORS	composant
	Point de liv	raison TOE	
Etape 4	Fabriquant MRTD	Fabriquant MRTD	AGD_PRE
	(Pré-perso)		
Etape 5	Fabriquant MRTD	Fabriquant MRTD	AGD_PRE
	(Pré-perso)		
Etape 6	Personnalisation	Personnalisateur	AGD_PRE
Etape 7	Utilisation	Utilisateur final	AGD_OPE
	opérationnelle		

Le produit a été développé sur le site suivant :

*OBERTHUR TECHNOLOGIES* – **Site de Colombes** 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France

#### OBERTHUR TECHNOLOGIES - Site de Pessac

Parc Scientifique UNITEC 1 4 allée du Doyen Georges Brus – Porte 2 33600 Pessac France

Le microcontrôleur est développé et fabriqué par *NXP SEMICONDUCTORS*. Les sites de développement et de fabrication du microcontrôleur sont détaillés dans le rapport de certification dont la référence est [BSI-DSZ-CC-0837-V2-2014].

Les « administrateurs du produit » sont les nations ou organisations émettrices du document de voyage.

Les « utilisateurs du produit » sont les voyageurs et les systèmes d'inspection pendant la phase d'utilisation.

#### 1.2.6. Configuration évaluée

Le produit est une carte fermée qui peut être personnalisée selon différentes configurations. Ce rapport de certification porte sur la configuration incluant les mécanismes suivants :

- Extended Access Control;
- Password Authenticated Connection Establishment;
- Active Authentication.

Le mécanisme PACE d'authentification mutuelle entre la carte et le terminal a été évalué de façon à être utilisable par toute autre application sur la plateforme.

Page 8 sur 17 ANSSI-CC-CER-F-07.016

### 2. L'évaluation

#### 2.1. Référentiels d'évaluation

L'évaluation a été menée conformément aux **Critères Communs version 3.1 révision 4** [CC], à la méthodologie d'évaluation définie dans le manuel CEM [CEM].

Pour les composants d'assurance qui ne sont pas couverts par le manuel [CEM], des méthodes propres au centre d'évaluation ont été utilisées.

Pour répondre aux spécificités des cartes à puce, les guides [JIWG IC] et [JIWG AP] ont été appliqués. Ainsi, le niveau AVA\_VAN a été déterminé en suivant l'échelle de cotation du guide [JIWG AP]. Pour mémoire, cette échelle de cotation est plus exigeante que celle définie par défaut dans la méthode standard [CC], utilisée pour les autres catégories de produits (produits logiciels par exemple).

#### 2.2. Travaux d'évaluation

L'évaluation en composition a été réalisée en application du guide [COMP] permettant de vérifier qu'aucune faiblesse n'est introduite par l'intégration du logiciel dans le microcontrôleur déjà certifié par ailleurs.

Cette évaluation a ainsi pris en compte les résultats de l'évaluation du microcontrôleur « P60x080PVC/PVG » au niveau EAL6 augmenté des composants ALC\_FLR.1 et ASE\_TSS.2, conforme au profil de protection [BSI-PP-0035-2007]. Ce microcontrôleur a été certifié le 24 octobre 2014 sous la référence [BSI-DSZ-CC-0837-V2-2014].

Le rapport technique d'évaluation [RTE], remis à l'ANSSI le 27 octobre 2015, détaille les travaux menés par le centre d'évaluation et atteste que toutes les tâches d'évaluation sont à « **réussite** ».

# 2.3. Cotation des mécanismes cryptographiques selon les référentiels techniques de l'ANSSI

La cotation des mécanismes cryptographiques selon le référentiel technique de l'ANSSI [REF], n'a pas été réalisée. Néanmoins, l'évaluation n'a pas mis en évidence de vulnérabilités de conception et de construction pour le niveau AVA\_VAN.5 visé.

### 2.4. Analyse du générateur d'aléas

Le générateur de nombres aléatoires, de nature physique, utilisé par le produit final a été évalué dans le cadre de l'évaluation du microcontrôleur (voir [BSI-DSZ-CC-0837-V2-2014]).

Par ailleurs, comme requis dans le référentiel cryptographique de l'ANSSI ([REF]), la sortie du générateur physique d'aléas subit un retraitement de nature cryptographique.

ANSSI-CC-CER-F-07.016 Page 9 sur 17

Les résultats ont été pris en compte dans l'analyse de vulnérabilité indépendante réalisée par l'évaluateur et n'ont pas permis de mettre en évidence de vulnérabilité exploitable pour le niveau AVA\_VAN.5 visé.

Page 10 sur 17 ANSSI-CC-CER-F-07.016

### 3. La certification

#### 3.1. Conclusion

L'évaluation a été conduite conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises pour un centre d'évaluation agréé. L'ensemble des travaux d'évaluation réalisés permet la délivrance d'un certificat conformément au décret 2002-535.

Ce certificat atteste que le produit « ID-One ePass Full EAC v2 en configuration EAC et PACE masqué sur le composant P60x080PVC/PVG », soumis à l'évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées dans sa cible de sécurité [ST] pour le niveau d'évaluation EAL 5 augmenté des composants ALC\_DVS.2 et AVA\_VAN.5.

### 3.2. Restrictions d'usage

Ce certificat porte sur le produit spécifié au chapitre 1 du présent rapport de certification.

L'utilisateur du produit certifié devra s'assurer du respect des objectifs de sécurité sur l'environnement d'exploitation, tels que spécifiés dans la cible de sécurité [ST], et suivre les recommandations se trouvant dans les guides fournis [GUIDES].

#### 3.3. Reconnaissance du certificat

#### 3.3.1. Reconnaissance européenne (SOG-IS)

Ce certificat est émis dans les conditions de l'accord du SOG-IS [SOG-IS].

L'accord de reconnaissance européen du SOG-IS de 2010 permet la reconnaissance, par les pays signataires de l'accord<sup>1</sup>, des certificats ITSEC et Critères Communs. La reconnaissance européenne s'applique, pour les cartes à puces et les dispositifs similaires, jusqu'au niveau ITSEC E6 Elevé et CC EAL7. Les certificats reconnus dans le cadre de cet accord sont émis avec la marque suivante :



ANSSI-CC-CER-F-07.016 Page 11 sur 17

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les pays signataires de l'accord SOG-IS sont : l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède.

#### 3.3.2. Reconnaissance internationale critères communs (CCRA)

Ce certificat est émis dans les conditions de l'accord du CCRA [CC RA].

L'accord « Common Criteria Recognition Arrangement » permet la reconnaissance, par les pays signataires<sup>1</sup>, des certificats Critères Communs.

La reconnaissance s'applique jusqu'aux composants d'assurance du niveau CC EAL2 ainsi qu'à la famille ALC\_FLR.

Les certificats reconnus dans le cadre de cet accord sont émis avec la marque suivante :



Page 12 sur 17 ANSSI-CC-CER-F-07.016

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les pays signataires de l'accord CCRA sont : l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Inde, Israël, l'Italie, le Japon, la Malaisie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, les Pays-Bas, la République de Corée, la République Tchèque, le Royaume-Uni, la Suède et la Turquie.

# Annexe 1. Niveau d'évaluation du produit

Classe	Famille	Composants par niveau d'assurance					iveau	Niv	eau d'assurance retenu pour le produit	
		EAL	EAT.		EAL		EAT.	EAL	EAL	
		1	2	3	4	5	6	7	5+	Intitulé du composant
	ADV_ARC		1	1	1	1	1	1	1	Security architecture description
	ADV_FSP	1	2	3	4	5	5	6	5	Complete semi-formal functional specification with additional error information
ADV	ADV_IMP				1	1	2	2	1	Implementation representation of the TSF
Développement	ADV_INT					2	3	3	2	Well-structured internals
	ADV_SPM						1	1		
	ADV_TDS		1	2	3	4	5	6	4	Semiformal modular design
AGD Guides	AGD_OPE	1	1	1	1	1	1	1	1	Operational user guidance
d'utilisation	AGD_PRE	1	1	1	1	1	1	1	1	Preparative procedures
	ALC_CMC	1	2	3	4	4	5	5	4	Production support, acceptance procedures and automation
	ALC_CMS	1	2	3	4	5	5	5	5	Development tools CM coverage
ALC	ALC_DEL		1	1	1	1	1	1	1	Delivery procedures
Support au	ALC_DVS			1	1	1	2	2	2	Sufficiency of security measures
cycle de vie	ALC_FLR									
	ALC_LCD			1	1	1	1	2	1	Developer defined life-cycle model
	ALC_TAT				1	2	3	3	2	Compliance with implementation standards
	ASE_CCL	1	1	1	1	1	1	1	1	Conformance claims
	ASE_ECD	1	1	1	1	1	1	1	1	Extended components definition
ASE	ASE_INT	1	1	1	1	1	1	1	1	ST introduction
Evaluation de la	ASE_OBJ	1	2	2	2	2	2	2	2	Security objectives
cible de sécurité	ASE_REQ	1	2	2	2	2	2	2	2	Derived security requirements
	ASE_SPD		1	1	1	1	1	1	1	Security problem definition
	ASE_TSS	1	1	1	1	1	1	1	1	TOE summary specification
	ATE_COV		1	2	2	2	3	3	2	Analysis of coverage
ATE	ATE_DPT			1	1	3	3	4	3	Testing: modular design
Tests	ATE_FUN		1	1	1	1	2	2	1	Functional testing
	ATE_IND	1	2	2	2	2	2	3	2	Independent testing: sample
AVA Estimation des vulnérabilités	AVA_VAN	1	2	2	3	4	5	5	5	Advanced methodical vulnerability analysis

ANSSI-CC-CER-F-07.016 Page 13 sur 17



# Annexe 2. Références documentaires du produit évalué

[ST]	Cible de sécurité de référence pour l'évaluation :  - MINOS – MRTD full EAC v2 Security Target EAC with PACE, version 6, référence : 110 7239, 20 octobre 2015, Oberthur Technologies.  Pour les besoins de publication, la cible de sécurité suivante a été fournie et validée dans le cadre de cette évaluation :  - Public Security Target EAC with PACE and AA, version 4,
	référence : 110 7637, Oberthur Technologies.
[RTE]	Rapport technique d'évaluation :  - Evaluation Technical Report – MINOS, version 1.2, référence LETI.CESTI.MIN.RTE.001, 27 octobre 2015, LETI.
[CONF]	Liste de configuration du produit :  - MINOS ePass V3 Full EACv2 Configuration List, version 3, 23 octobre 2015, reference 110 7577, Oberthur Technologies.
[GUIDES]	Guide d'installation du produit :  - MINOS – MRTD FULL EAC V2 – Guidance Document – PREparative procedures, version 6, 8 octobre 2015, référence : 110 7111, Oberthur Technologies ; - MINOS – MRTD FULL EAC V2 – Guidance Document – PREparative procedures EAC with PACE, version 2, 8 octobre 2015, référence : 110 7172, Oberthur Technologies.  Guide d'utilisation du produit :
	- MINOS – MRTD full EAC v2 – Guidance Document – OPErational user guidance, version 3, 24 juin 2015, reference 110 7565, Oberthur Technologies.
[PP EAC PACE]	Protection Profile - Machine Readable Travel Document with ICAO Application, Extended Access Control with PACE (EAC PP), version 1.3.1, 22 mars 2012.  Maintenu par le BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) le 26 mars 2012 sous la référence BSI-CC-PP-0056-V2-2012-MA-01.
[PP SAC]	Protection Profile, Machine Readable Travel Document using Standard Inspection Procedure with PACE, Version 1.0, 2 novembre 2011. Certifié par le BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) sous la référence BSI-CC-PP-0068-V2-2011
[BSI-PP- 0035-2007]	Security IC Platform Protection Profile, version 1.0, août 2007.  Certifié par le BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) sous la référence BSI-PP-0035-2007.

Page 14 sur 17 ANSSI-CC-CER-F-07.016



[BSI-DSZ-	NXP Secure Smart Card Controller P60x080/052/040PVC(Y/Z/A)PVG	ı
CC-0837-	with IC Dedicated Software.	ı
V2-2014]	Certifié par le BSI le 24 octobre 2014 sous la référence BSI-DSZ-CC-	ì
	0837-V2-2014.	ı

ANSSI-CC-CER-F-07.016 Page 15 sur 17

# Annexe 3. Références liées à la certification

Décret 2002-535 du 18 avril 2002 modifié relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information.				
[CER/P/01]	Procédure CER/P/01 Certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information, ANSSI.			
[CC]	Common Criteria for Information Technology Security Evaluation:  Part 1: Introduction and general model, septembre 2012, version 3.1, révision 4, référence CCMB-2012-09-001;  Part 2: Security functional components, Septembre 2012, version 3.1, révision 4, référence CCMB-2012-09-002;  Part 3: Security assurance components, septembre 2012, version 3.1, révision 4, référence CCMB-2012-09-003.			
[CEM]	Common Methodology for Information Technology Security Evaluation : Evaluation Methodology, septembre 2012, version 3.1, révision 4, référence CCMB-2012-09-004.			
[JIWG IC] *	Mandatory Technical Document - The Application of CC to Integrated Circuits, version 3.0, février 2009.			
[JIWG AP] *	Mandatory Technical Document - Application of attack potential to smartcards, version 2.9, janvier 2013.			
[COMP] *	Mandatory Technical Document – Composite product evaluation for Smart Cards and similar devices, version 1.2, janvier 2012.			
[CC RA]	Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates in the field of Information Technology Security, 2 juillet 2014.			
[SOG-IS]	« Mutual Recognition Agreement of Information Technology Security Evaluation Certificates », version 3.0, 8 janvier 2010, Management Committee.			
[REF]	Mécanismes cryptographiques – Règles et recommandations concernant le choix et le dimensionnement des mécanismes cryptographiques, version 2.03 du 21 février 2014 annexée au Référentiel général de sécurité (RGS_B1), voir www.ssi.gouv.fr.			
	Gestion des clés cryptographiques — Règles et recommandations concernant la gestion des clés utilisées dans des mécanismes cryptographiques, version 2.00 du 8 juin 2012 annexée au Référentiel général de sécurité (RGS_B2), voir www.ssi.gouv.fr.			

Page 16 sur 17 ANSSI-CC-CER-F-07.016



Authentification – Règles et recommandations concernant les mécanismes d'authentification de niveau de robustesse standard, version 1.0 du 13 janvier 2010 annexée au Référentiel général de sécurité (RGS\_B3), voir www.ssi.gouv.fr.

ANSSI-CC-CER-F-07.016 Page 17 sur 17

<sup>\*</sup>Document du SOG-IS ; dans le cadre de l'accord de reconnaissance du CCRA, le document support du CCRA équivalent s'applique.